


Poste 4





Poste 3

Poste 4

ECHELLE 1:10

Poste 2






BRANCHEMENT AIR COMPRIMEE
PRESSION DE ALIMENTATION AUX MACHINES 6 BAR ±10%
CLASSE DE QUALITE' DEMANDEE: N°3.4.3 NORME ISO 8573.1

PRISE DE L'AIR DE L'INTERIEUR

EXPULSION DE L'AIR A L'EXTERIEUR



POSTE	DESCRIPTION	PUISSANCE ELECTRIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kcal/h	CONSOMMATION AIR COMPRIMEE Nl/1'	AIR MELE DE SOLVANTS EJECTE A L'EXTERIEUR mc/h	AIR MELE DE POUSSIERES A SUCER mc/h	AIR A' REINTEGRER ENDIVELLEMENT DANS L'ATELIER mc/h
1	MACHINE DE PISTOLAGE	18,00	0	* ~1225	12000	2500	14500
2	HOTTE A INFRAROUGE	11,12	0	0	1500	0	1500
3	TRANSPORTEUR A TAPIS	0,75	0	0	0	0	0
4	TUNNEL UV	19,10	0	~4	2000	0	2000
PUISSANCE TOTAL DU CONTROLE CABINET: 49 kW							
COURANT TOTAL DU CONTROLE CABINET: 99 A							400V-50HZ-3Ph + N

* POMPE NON COMPRIS

Disegnatore: Ferwood srl		FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
Titolo: 005148_0LI		FerWood srl - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
Descrizione: CEFLA Painting Line		email: info@ferwoodgroup.com
Data:	Sistema:	Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce