



DENOMINAZIONE • DENOMINATION	MOD. 130
Larghezza utile di lavoro Available working width	1300 mm
Altezza utile di lavoro Available working height	120 mm
Altezza minima di lavoro Minimum working height	3 mm
Larghezza nastri abrasivi Sanding belt width	1315 mm
Sviluppo nastri abrasivi Sanding belt development	1900 mm
Velocità nastri abrasivi Sanding belt speed	18 m/sec.
Potenza motore gruppi operatori Working unit motor power	15/11 HP/kW
Potenza motoriduttore avanzamento Front gearmotor power	2/1,5 HP/kW
Potenza motore sollevamento Lifting motor power	0,5/0,37 HP/kW 50I 0,75/0,56 HP/kW 50S
Velocità avanzamento tappeto Feed belt speed	4-19 m/min
Pressione esercizio impianto pneumatico Pneumatic system working pressure	6 bar
Consumo aria compressa generale General compressed air consumption	60 NI/min
Consumo aria aspirata Intake air consumption	16000 m ³ /h

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	004981_MA
TYPE:	CALIBRATRICE/LEVIGATRICE
BRAND:	SCM SANDYA 50 RR-RR-1300
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	