

① CONNEXION ELECTRIQUE PRINCIPALE

② ENCOMBREMENT ENTRE- TIEN — A DROITE / OU / GAUCHE

③ ESPACE POUR CHANGEMENT DE LAME DE SCIE

◉ BRANCHEMENT PNEUMATIQUE 1/2" CONDUITE D'AMENEE 2"

X MANCHON D'ASPIRATION

▭ BARRIERE LUMINEUSE DE SECURITE

QUALITE DU BETON
B25 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION
EPAISSEUR MIN. DU BETON 200 MM
PLANEITE DU SOL: TOLERANCE = +/- 10MM

LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE MASSE DE SCELLEMENT NON RETRACTABLE EST A EFFECTUER PAR LE CLIENT APRES LE MONTAGE

LA REPRESENTATION ET LE COTAGE DES INSTALLATIONS DU CLIENT ET DES MACHINES EXTERNES EST SANS GARANTIE

FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU	4300 x 4250 mm	169.29 x 167.32"
FORMAT MINIMAL DU PANNEAU	.... x .... mm	..... x ....."
DEPASSEMENT LAME DE SCIE	95 mm	3.74"
LONGUEUR DE COUPE SCIE LONGITUDINALE	4300 mm	169.29"
LONGUEUR DE COUPE SCIE TRANSVERSALE	---- --	-------
CHARGE GLOBALE CONNECTEUR POUR 13.5kW	24.5 kW	
POUR 18.0kW	29.0 kW	
POUR 21.0kW	32.0 kW	
PRESSION D'AIR NECESSAIRE *		
CONSOMMATION TOTALE D'AIR POUR 1bar/14.5psi		
CAPACITE D'ASPIRATION	4600 mue/h	
VITESSE L'AIR		
TABLE DE LEVAGE		
FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU	4300 x 2200 mm	169.29 x 86.61"
HAUTEUR DES PILES	590 mm	23.23"
CHARGE D'ELEVATION *	7 t	- -

Disegnatore: Ferwood srl

Titolo: 005748_MA

Descrizione:
CNC Beam Saw Machine
HOLZMA HPP 380/43/43

Data:

Sistema:

Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood srl - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce