

Bouton charge/decharge avec
arret d'emergence.

Pulsantiera di comando carico/scarico
con pulsante di emergenza.

LE PAVEMENT SUR LEQUEL L'ON INSTALLERA LA MACHINE DEVRA AVOIR LES SUIVANTES CARACTERISTIQUES MINIMES:

- EPAISSEUR DU BETON ARME 300 mm. A L'INTERIEUR DU BETON N.2 GRILLES METALLIQUES COMPOSEES PAR DES BARRES CYLINDRIQUES D.10 mm DEVRONT ETRE PLONGEES POUR FORMER DES MAILLONS 250 X 250 mm. LA PREMIERE GRILLE DOIT SE TROUVER A 30 mm DE LA SURFACE , LA DEUXIEME A 270 mm DE LA SURFACE;
- LA RESISTANCE MIN. DU BETON ARME DOIT ETRE 25 N/mm^2;
- L'ERREUR MAX. ADMISSIBLE DE PLANARITE EST 25 mm/m (NON PAS ACCUMULABLE);
- LA PENTE MAX. ADMISSIBLE DU PAVEMENT EST 5 mm/m (0,4 %).

Requisiti della pavimentazione

Sezione del pavimento

A - Calcestruzzo.

B - Griglia.



Fabbisogno di aria per aspirazione (m3/h):

3391 per ogni bocchetta da Ø200
850 per ogni bocchetta da Ø100

velocità minima del flusso = 30 m/sec

Pressione di alimentazione (bar): min 6,5 - max 7
Fabbisogno aria di alimentazione = 429 Nl

Disegni riservati, modifiche apportabili senza preavviso.

A	Bouche d'aspiration	Φ 200
B	Bouche d'aspiration	Φ 100
C	Section pneumatic	1"
D	Puissance éléctrique	kW

Cliente

ROY

RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	FIRMA

	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
DATA			
FIRMA			

SCALA : 1 : 50

PESO :

GREZZO DI :

SOSTITUISCE :

MATERIALE :

TRATTAMENTO TERMICO :

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE:

CICLO DI VERNICIATURA :

DENOMINAZIONE :

Lay-out WNTR-750 4522 C.L.Automatico

BIESSE WOOD DIVISION

A2

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA

- LAVORAZIONI MECCANICHE :
- SALDOCARPENTERIE :
- GETTI :

REVISIONE

CODICE ARTICOLO

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD