


BETONQUALITAET B25
ZUG-/DRUCKBELASTBAR

BODENBELASTUNG CA 200MM IM BEREICH DER MASCHINENBETTEN
MIN. BETONDICKE = 200 MM

FUNDAMENT MUSS
EBENERDIG SEIN

ANSCHLUSSWERTE

PNEUMATIK	DRUCKLUFTVERBRAUCH	60 NL/TAKT
ABSAUGUNG	ANSCHLUSS	1XØ160/2XØ120 MM
	LUFTGESCHWINDIGKEIT	MIN.30 M/SEC
	GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	4670 M3/H
ELEKTRIK/ELEKTRONIK	BETRIEBSSPANNUNG	3X 400 VOLT, ±5%
	FREQUENZ	50 HZ
	NENNSTROM CA.	118 A
	EMPFOHLENE VORSICHERUNG	125 A
	GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	65,5 KW

MASCH.-NR.: 0-251-03-0870
0-225-22-1361

ARBEITSHOEHE 1000MM

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FAELTIGT
NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURENZ-
FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE.
OHNE DIESE ERDE KANN KEINE ENV-NORM
EINGEHALTEN WERDEN.

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND '0'

PRESSLUFTANSCHLUSS R1' INNENGEWINDE
ZULEITUNG R1'
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GUETEKLASSE 3

	AB	AEND.NR.	DATUM	NAME
				NAME
BEARB.			17.12.2013	Steiling
GEAEN.				
KTRL.			19.12.2013	AU./GRS

M 1:40
WERKSTOFF --
ROHMASS
MAT.-NR.

WEEKE Bohrsysteme GmbH

BENENNUNG
GRUNDRISS-U.ABSAUGEPLAN
BST 100-25-CNC

ZEICHNUNGS-NR.
5-310-95-2981

Copyright reserved

CATIA A2 | GEWICHT (kg) | BL. | BL-Z.

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	004966_MA
TYPE:	CNC BORING MACHINE
BRAND:	WEEKE BST 100
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	