



MAX. BODENBELASTUNG PRO MASCHINENFUSS 4000 KG
BETONDICKE WIN. 200 MM
BETONQUALITAET C25/30 XC1 NACH EN1992
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
ES DÜRFEN KEINE DEHNFUGEN IM BEREICH DER MASCHINE VORHANDEN SEIN
ALTERNATIV MÜSSEN DIE DEHNFUGEN IN BEREICH DER MASCHINE
KRAFTSCHLÜSSIG GESCHLOSSEN WERDEN.

TECHNISCHE DATEN		M.01	M.02
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	5170	xxx
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	1050	50
DRUCKVERLUST CA.	PA	2500	xxx
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	39	
NENNSTROM CA.	A	60	Ⓐ
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	80	

Disegnatore: Ferwood S.p.A.
Titolo: 006845_La
Descrizione:
Data:27/02/2024 Sistema:
Foglio: A4

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce