



A	Collegamento pneumatico Pneumatic connection	7 bar Ø 12mm ~730 Nm/min
B	Collegamento elettrico Electrical connection	max ~11 kW max ~42 A
C	Attacco aspirazione per rettificatore Extraction system connection for pre-milling unit	Ø 100mm 30 m/s ~850 m <sup>3</sup> /h
D	Attacco aspirazione per colla PU (opt) Extraction system connection for PU glue (opt)	Ø 100mm 30 m/s ~850 m <sup>3</sup> /h
E	Attacco aspirazione per intestatore Extraction system connection for end trimming unit	Ø 100mm 30 m/s ~850 m <sup>3</sup> /h
F	Attacco aspirazione per ref. falore Extraction system connection for trimming unit	Ø 100mm 30 m/s ~850 m <sup>3</sup> /h
G	Attacco aspirazione per arrotondatore Extraction system connection for corner rounding unit	Ø 100mm 30 m/s ~850 m <sup>3</sup> /h
H	Attacco aspirazione per raschiabordo (opt) Extraction system connection for edgescraper (opt)	Ø 100mm 30 m/s ~850 m <sup>3</sup> /h
I	Attacco aspirazione per raschiacolla (opt) Extraction system connection for gluescraper (opt)	Ø 100mm 30 m/s ~850 m <sup>3</sup> /h
	Peso macchina Machine weight	~1870 kg

Disegnatore: FerWood spa

Titolo: 007365\_La

Descrizione: Biesse Akron 440A

**FerWood®**  
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood spa - Via Langhe 4/A 1204 ~ Pollenzo (CN) Italy  
Tel. +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com

Data: Sistema:

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce